Fibrite Base

– helmatt yta som är säker och hållbar

Fibrite Base

En hållbar ekologisk puts för inomhusbruk som sprutas eller spacklas på väggar och tak. Base finns i massor av kulörer och strukturer och passar utmärkt istället för väv, färg och tapet.

Base används i såväl nyproduktion som renovering. Föreskrivs i offentliga miljöer så som på sjukhus och i skolor, platser med höga krav på brandskydd och där en sund inomhusmiljö och enkelt underhåll står i centrum.

Brandsäker och trygg

- Uppfyller kraven för den nya EU-brandklassen A2-s1, d0 = obrännbar.
- Återskapar brandklass B-s1,d0 på ytor som målats över många gånger och därmed förlorat sitt brandskydd.
- Perfekt för trapphus. Fastigheter med fler än två plan är förlagda enligt Boverket att ha brandskyddande ytskikt i utrymningsvägar.

Enkel att underhålla

- Eftersom Fibrite Base inte påverkas av solens UV-strålar behåller den färgen länge.
- Den är antistatisk och suger därför inte åt sig damm.
- Fläckar borstas enkelt bort, förbättringar påverkar inte nyansen.

Mögelresistent

- Fibrite Base är naturligt mögelresistent och diffusionsöppen.

Ett smart val

Genom en snabb applicering, ett enkelt underhåll och lång livslängd blir effekten en förlängd underhållscykel. Faktum är att livslängden många gånger är över 20 år.

Fler referensobjekt visas på vår hemsida **www.fibrite.se**

Fibrite Base är resultatet av mer än 40 års forskning och utveckling

Ett vattenbaserat ytskikt för inomhusbruk tillverkat av kalk, salter, mineralfiller och cellulosa. Fibrite Base är avsett att appliceras på så gott som alla invändiga underlag på väggar och i tak. Produkten kan genom sin vidhäftnings- och täckande förmåga användas direkt på de flesta underlag. Resultatet blir ett helmatt 1-3 mm tjockt ytskikt med olika variationer av utseende och kulörer.

Teknisk information

Användning:	Interiört för vägg och tak
Material:	Vit trögflytande massa
Förpackning:	25 kg netto i plastpåse förpackat i tillsluten kartong eller i plastburk
Spädning/Rengöring:	Vanligt vatten
Lagringstid:	9 månader i original förpackning
Densitet:	1,4
Torktid:	24 tim vid normala förhållanden
Täckning:	1,5 - 4 kg/ m2 (normalt 2,5 kg/ m2)
Kulörer:	Vissa begränsningar, kontakta oss för mer information
Brandklass:	A2-s1,d0 = obrännbar
Återskapar brandklass B-s1,d0:	Trätek A12321/2002-12-16
Mögelbenägenhet:	Barab 1702B -98
Emissionsfaktor:	< 10 microgram(m2xh) 95k21131B
Beskrivningsunderlag:	www.fibrite.se/teknisk-data/

Så enkelt får du bort fläckar

Fibrite Base är lätt att hålla ren. Den gulnar inte och förändras inte märkbart med åldern. Men fläckar kan dyka upp av andra orsaker. I de allra flesta fall räcker det då med att torrborsta fläcken med en hård borste eller ett skur-nylon.

Våta fläckar som sugits in ska först torka helt. Skrapa sedan med en liten kniv. Vid behov kan du bättra på med ny Fibritemassa.

Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

Fibrite AB
Granbacken
749 51 Grillby

Telefon
08-668 68 40

E-post
ps@fibrite.se

www.fibrite.se